

※ 표시된 제원 및 모든기능은 성능개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있습니다.



2.3미터 통과 1톤 스카이 ※정격하중 300kg (탑승함) 인증 제품

ATOM 200N

도시작업에 최적화된 장비입니다.

#지톤그룹 #지톤고소작업차 #지톤스카이 #1톤 저상



지톤그룹

검색창에 "지톤그룹"을 검색해보세요!



소형차
판매 1위



(주)지톤그룹



▶▶▶ 제 원 표 ◀◀◀

항 목			제 원
모 델 명			ATOM 200N-4
적용차량			기아 봉고 3 1톤
본체크기(L x W x H)			5,555 x 1,810 x 2,275 (mm)
최대작업높이			18m
최대작업반경			13.5m (100kg)
부	형 식		5단 6각 고장력 강판 붐
	인출방식		1유압실린더 3단 와이어 연동방식
붐선회	구동방식		유압모터 구동, 원-평치차 감속식
	회전각도		360° 유한회전
버 켓	재 질		알루미늄
	크기(LxWxH)		692 x 1,568 x 1,105 (외측기준)
	회전각도		360°
	회전방식		전동모터 구동, 원기어 감속식
	수평유지방식		유압실린더 구동 자동 수평 방식
아웃트리거	정격하중		최대 300kg (작업자+공구)
	수평 수직 유압식 인출, X자형		3,790 (mm)
전방	형 식		수평 수직 유압식 인출, X자형
	확장폭		3,790 (mm)
후방	형 식		수평 수직 유압식 인출, X자형
	확장폭		3,790 (mm)
작동유종류			ISO VG #46
안전장치			릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버킷 안전감도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기본사양			무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀

▶▶▶ 특 장 점 ◀◀◀



▶▶▶ 제 품 사 양 ◀◀◀

